



DollySites^{1.0}

Мануал

Общее

Скрипт (админка - визуальный редактор и другие элементы) оптимизирован для работы в браузере google chrome.

! Скрипт можно использовать только для копирования (восстановления исходников при потере доступа к хостингу и другие ситуации) собственных сайтов. При попытках копирования чужих сайтов – ответственность лежит только на вас, это может быть незаконно. !

Установка

Для установки, файлы из архива нужно залить в корень сайта (домена/поддомена), из под каталогов скрипт должным образом работать не будет.

Для корректной работы, на хостинге должны быть: apache, php (версия от 5.2) и curl. Что стандартно для большинства хостингов. Под nginx тоже можно запустить, но для этого потребуется дополнительно прописать в конфигурации сервера следующие строки:

```
charset utf-8;
location / {
if (!-e $request_filename){
rewrite ^/(.*) /index.php;
}
}
location ~ *.ini {
deny all;
}
```

если вы не знаете как это сделать. обратитесь к поддержке вашего хостинга.

После того как файлы будут залиты, нужно открыть ваш сайт в браузере. Если всё сделали правильно - перед вами будет установщик скрипта с двумя шагами:

1. Первый:

В поле "URL" нужно ввести адрес копируемого сайта, в любом формате (с http:// или без, с www или без). При этом, если нужно скопировать сайт который работает только по https, нужно указать адрес полностью, с протоколом.

В поле "URL" можно писать только корень сайта, то есть, например, не <http://site.com/contacts/>, а <http://site.com/>. Если вы укажете адрес вместе с конкретной страницей, корректная работа не гарантируется (могут поплыть стили, отсутствовать изображения)

После этого нужно убрать фокус с поля (нажать в любом месте на странице), тогда автоматически подгрузится кодировка в соответствующие поле. Либо сразу нажать кнопку “Далее”

2. Второй:

Выбор кэширования.

В файлы: По умолчанию, скачанные страницы будут храниться в файлах, повторяя структуру копируемого сайта. Это не требует дополнительных настроек, но имеет свой минус - часто хостинги имеют ограничение по количеству файлов, например 300.000. Если у вас десятки сайтов и везде копируются крупные порталы - вы легко дойдете до этого лимита.

MySQL: надо создать БД и ввести данные от нее в скрипт.

Sqlite

И “не кэшировать”, при выборе этого варианта, при каждом запросе к вашей копии, скрипт будет запрашивать страницу у копируемого сайта. И тут есть свои минусы и плюсы:

- + Не требует много места под кэш.
- + Информация всегда обновляется, на оригинале что-то изменилось - у вас тоже меняется.
- Долгая загрузка страниц у вас на копии, из-за того, что при открытии страницы у вас, скрипт сначала тратит время на запрос к донору и ожидание ответа, после чего обрабатывает страницу и отдает.
- Большая нагрузка на хостинг (особенно при включенных настройках изображений, переводе и так далее)
- Больше потребление трафика (если у вас есть лимит по нему)
- Большая вероятность спалить скрипт (если вы всё-таки вопреки написанному в начале мануала, копируете чужой сайт :)), из-за большого количества запросов.

Кэширование файлов с других доменов: если вы копируете site.ru , а css стили, js файлы и изображения загружаются с другого домена/доменов, то при выборе соответствующих галочек, они тоже будут копироваться.

Выбор “Кэшировать всё, кроме”/”Кэшировать только”, позволяет указать список из страниц/каталогов, которые нужно кэшировать либо наоборот.

Для примера, можно выбрать “Кэшировать всё, кроме”, и прописать в поле:

/index.html

/somepage.html

/content/

Тогда кэшироваться будут все файлы, кроме index.html, somepage.html и находящиеся в каталоге content. При открытии этих страниц, они всегда будут запрашиваться с копируемого сайта.

После нажатия “Далее”, после небольшого ожидания появится сам скопированный сайт*

* – сразу после установки, из-за её особенности, сайт отображается в фрейме (в фрейме будет не копируемый сайт, а сама копия), после обновления страницы, скрипт покажет уже полноценную страницу.

Редактор

На любой странице скопированного сайта, можно дописать к адресу “?dollyeditor”, чтобы получилось, например, `clone.ru/contacts.html?dollyeditor` . После этого отобразится редактор. Его функционал меньше чем у редактора в админке, но работает он гораздо стабильнее и с большим количеством сайтов. Также, функционал зависит от браузера. К примеру в google chrome, safari - в редакторе вы сможете изменять текст и удалять элементы, а в firefox - еще и изменять размер и, в некоторых случаях, положение элементов.

Также, можно добавлять замены прямо из редактора:

1. Нажмите на нужный элемент
2. Внизу страницы появится дерево элементов. Где крайний справа - сам элемент, по которому вы кликнули. Слева - его родители. Нажмите на нужном элементе в этом списке.
3. Там вы можете отредактировать код элемента (при этом нельзя изменять тег самого элемента (атрибуты можно)).
4. Нажать “Добавить в замены”
5. Появится окно со стандартным интерфейсом из админки. Там можете внести нужные изменения и также нажать “Добавить в замены”. Скрипт отправит запрос и закроет окно. Или же можно нажать “Вырезать на всех страницах”, что аналогично замене на “” (ничего).

Отменить большинство действий можно стандартным CTRL+Z (CMD+Z для мака).

После всех изменений, нужно нажать кнопку “Сохранить”, в правом нижнем углу экрана.

Админка

После установки скрипта, доступна админка, по адресу `/admin.php` (если домен где у вас установлен скрипт, к примеру, `site.ru/` , то нужно дописать `site.ru/admin.php`)

Стандартный логин пароль - `admin admin` . (после установки, вас авторизует в админке автоматически)

Визуальный редактор

Для изменения информации на страницах, можно использовать визуальный редактор. Для этого, на соответствующей странице нужно нажать “Выбрать” в “Выбрать файл” и найти нужную страницу (!в списке только уже скопированные страницы, если вам нужно отредактировать конкретную страницу, а её нет в списке, тогда нужно открыть её в браузере

(доменГдеУстановленСкрипт.com/нужнаяСтраница) чтобы скрипт её скопировал, после этого она появится в выборе файлов!)

После этого, в редактор подгрузится страница. Для удобства редактирования, редактор разворачивается при клике на нем. Обратно сворачивается - при клике в любом месте вне его.

! Редактор работает не со всеми сайтами, если страница в нём отображается криво, то значит отредактировать этот сайт в редакторе не получится - при сохранении сайт “поплывёт”, чтобы перекачать его, нужно нажать в админке Очистить кэш !

Обработчик форм

В этой разделе можно “оживить” простые формы. При выборе нужного файла, в таблицу ниже подгрузятся все найденные на нём формы.

В таблице, среди форм нужно найти интересующие вас, и нажать на select “текущий обработчик”, для его настройки.

1. Отправить на почту:

При заполнении формы с установленным обработчиком на сайте, информация с неё придет вам на почту (а также в лог файл order.txt и в админку)

Настривается таким образом:

email - email, на который будут приходиться заказы

тема - тема (заголовок) письма

от кого - можно указать любой адрес, лучше всего на домене, где у вас установлен скрипт (скрипт автоматически подставляет туда адрес)

шаблон письма - сам текст письма, где конструкции “{example}” заменяются на соответствующие input name=“example”, в этом поле можно трогать всё, но не изменяя сами эти конструкции. Если шаблон письма имеет только

“Информация о заказе:

Время отправления: {datetime}”

то это означает, что скрипт не нашел полей. С этим сайтом обработчик работать не будет. Нужно привязывать его вручную (лучше всего обратиться к фрилансерам)

название обработчика - может содержать только лат. символы и/или цифры

Выбор кнопки отправления - не обязательный пункт, но увеличивает шансы того, что обработчик успешно прикрутится к форме. При нажатии на кнопку, из появившегося списка нужно выбрать кнопку, по которой форма будет отправляться.

После добавления обработчика, его название появится в списке, в дальнейшем его можно применить и к другим формам (одинаковым) не создавая нового обработчика. При этом

нужно обратить внимание, что на многих сайтах формы могут выглядеть одинаково, но иметь разные имена у полей, из-за чего созданный обработчик от одной формы, с другой работать не будет. Так что лучше всего, для каждой формы создать свой.

2. Передать другому скрипту.

При выборе этого пункта, скрипт просто изменит method и action у обработчика нужной формы. Таким образом в “скрипт” адрес до нужного скрипта можно написать в любом формате, и выбрать нужный метод.

Скрипты

В этом разделе выводятся все найденные на главной странице javascript скрипты. С возможностью отредактировать их или удалить.

Замены в тексте

При использовании замен (добавлении/удалении/редактирования существующих) удаляются и перекачиваются все текстовые (файлы с расширением .html и остальные) файлы из кэша!

Для массовой замены текста или блоков на всех страницах скопированного сайта, можно использовать замены.

Можно использовать стандартные замены по тексту, тогда в первое поле можно написать, к примеру:

слово1

а во второе:

слово2

тогда “слово1”, на всех страницах заменится на “слово2”.

С помощью этого можно также вставлять код в нужное место на сайте, к примеру в первое поле

</head>

во второе

код</head>

Можно использовать регулярные выражения, для этого есть соответствующая галочка.

Если галочка отмечена, то в “искомое слово” должна быть регулярка, к примеру:

#слово[19]#

во втором:

\$1слово

заменит слово1, на 1слово. Слово2 на 2 слово, и дальше до 9.

После удаления замены, ранее скопированные страницы не изменятся. Чтобы заново применить ко всем страницам замены и другие настройки, нужно воспользоваться кнопкой “Очистить кэш”.

Контент

При внесении изменений в этом разделе, из кэша удаляются и перекачиваются все текстовые файлы!

В этом разделе настраивается переводчик и синонимайзер.

1. Переводчик

Включает перевод текста на всех страницах копируемого сайта. При переводе увеличивается время загрузки страницы. При включении перевода очищается кэш (чтобы сайт перекачался), из-за чего ранее сделанные изменения (если они были) удалятся.

2. Синонимайзер

Включает синонимайзер для всего текста на страницах сайта. Нужно залить собственную базу и настроить формат (в версии 1.0 синонимайзер пока работает только с форматом “слово(разделитель1)синоним1(разделитель2)синоним2“, в дальнейшем будет большее количество форматов)

В настройках можно сменить очередность работы.

Изображения

При внесении изменений в этом разделе, из кэша удаляются и перекачиваются все изображения на сайте!

В этой разделе можно применять различные настройки ко всем изображениям на сайте.

В обоих подразделах, справа есть пример изображения. При изменении настроек, в примере можно будет сразу увидеть как это будет выглядеть на сайте.

Зеркальное отражение - зеркальное (горизонтальное) отражение

Минимальный размер - по умолчанию 150x150px, для изображений меньше, все функции в разделе “Изображения“ применяться не будут

Копирайт - при включении этой функции, на все изображения будут проставляться копирайт (надпись или изображение). Можно настроить его цвет и расположение.

Остальное

Выгрузить в архив - отдает архив с файлами скопированного сайта, при необходимости его запуска отдельно от скрипта. В архиве будут только те страницы, которые были скопированы к моменту нажатия этой кнопки.

Очистить кэш - удаляет кэш, сайт перекачивается.

Удалить сайт - переустановка скрипта.